

应急管理局购置应急物资装备项目-更正公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：汴通财竞谈-2023-14
- 2、原公告的采购项目名称：应急管理局购置应急物资装备项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2023 年 11 月 06 日、《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》
- 4、原响应文件提交截止时间：2023 年 11 月 10 日 10 时 00 分（北京时间）



二、更正信息

- 1、更正事项： 采购公告 采购文件
- 2、原文件获取时间：2023 年 11 月 06 日 - 2023 年 11 月 09 日（北京时间）
文件获取截至时间变更为：2023 年 11 月 14 日 17 时 00 分（北京时间）
- 3、原开标时间：2023 年 11 月 10 日 10 时 00 分（北京时间）
开标时间变更为：2023 年 11 月 15 日 09 时 30 分（北京时间）



4、原采购信息内容

1.

1	陆地生命	1	台	1. 多功能生命探测仪集生命探测仪及坍塌预警功能于一体，可在救援过程中，对房屋倾斜，墙体倒塌进行提前预警。整套产品由主机、红外热成像对讲探头、双路显示激光对讲探头、红外防水探头、余震监测报警器等组成。
---	------	---	---	--

	探 测 仪		2. * 双模式显示：10.1 寸彩色高清显示屏，可同时显示两路画面也可一键切换显示一路画面；支持录像、回放查看功能；（需在检测报告中体现） 3. * 主机具有录音功能：支持录音存储，并可循环播放，录音时间：4 分钟；（需在检测报告中体现） 4. * 激光点双路显示对讲探头：探头前端内置 8 颗红外灯，探头前端另内置 6 颗 LED 灯，探头前端内置激光点，具有聚焦及定位功能，辅助寻找目标。探头侧方具有红外显示摄像头，可同时显示侧方画面，外径$\leq 40\text{mm}$；可双向对讲。（需在检测报告中体现） 5. * 可对讲红外热成像探头：可根据人体温度显示伪彩画面，探测距离≥ 100 米，可双向对讲；探头前端内置激光点，具有聚焦及定位功能，辅助寻找被困人员（需在检测报告中体现） 6. 可对讲红外热成像探头：探头前端另内置 2 颗 LED 灯，可在黑暗条件下辅助照明；探头侧方具有警示灯，具有爆闪功能，有助于被困人员发现搜寻者，外径$\leq 40\text{mm}$；长度$\leq 190\text{mm}$；视角：120 度，语音对讲范围$\geq 200 \text{ m}^2$。 7. * 红外防水探头：内置 8 颗红外灯，外径 25mm，可在黑暗条件下自动感光，防水等级 IP67。（需在检测报告中体现） 8. 配有 2 路余震位移监测器，如有位移发出警报。余震监测报警器：可对现场倾斜的墙体、金属罐体、房屋大梁以及玻璃门窗等倾斜情况进行实时监测，自带 2.4 寸显示屏，实时显示位移、震动数字状态、电压、报警值等；分辨率：0.01 度。3 颗 LED 闪光灯，消防声大于 100dB，报警声可开启和关闭；固定报警值 0.5 度、1 度、2.6 度； 9. * 主机具有一体化设计的遮阳及屏保罩（需在检测报告中体现），配有手带和挂带，可挂于胸前使用解放双手，方便携带使用 10. * 探测仪主机内置两颗照明灯，黑暗环境下可用来照明使用（需在检测报告中体现） 11. 可伸缩杆：1.56 米，顶端采用软连接，可任意角度弯曲；（需在检测报告中体现） 12. 主机一次充电工作时长大于 6 小时，安全耐用。（需在检测报告中体现） 13. 同时配有独立电池包，采用锂电池供电，可直接充电使用； ★提供产品检测报告扫描件。
--	-------------	--	--

9	可移动照明灯	5	台	1.应用采 LED 灯珠，锂电池供电，并可通过充电器对灯具充电。 2.强光聚光放电时间应$\geq 10\text{h}$、强光泛光放电时间应$\geq 10\text{h}$;工作光聚光放电时间应$\geq 16\text{h}$、工作光泛光放电时间应$\geq 16\text{h}$。 3 具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能，应能在垂直 $0-100^\circ$，水平 $0-360^\circ$范围内调节照射角度。 4.聚光泛光打开后 2 米处照度$\geq 12000\text{lx}$。（需在检测报告体现） 5.灯头背面应具备红蓝交替闪烁的信号灯功能。 6 灯具在高温环境 $50^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}$、或者在低温环境 $-25^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}$ 放置 2 小时，试验结束后能正常工作。 7.充电时间 6h ，最大升降高度可达$\geq 1.2\text{m}$。 8.具有五段式电量，可随时直观查询剩余电量。 9..重量轻，可手提、落地、肩挎的携带方式，满足不同现场的照明需求。 10.防护等级应能符合 GB/T 4208-2017 中 IP66 的要求应能正常工作。 参数： 1、额定电压：$\geq \text{DC}22.2\text{V}$ 2、电池容量：$\geq 10\text{Ah}$ 3、防爆标志：Ex de ib mb IIC T6 Gb（需在检测报告体现） 4、灯头功率：$\geq 50\text{W}$ 5、最大升起高度：$\geq 1.25\text{m}$ 6、重量：$\leq 6.3\text{Kg}$ 注：需提供检测报告扫描件。
---	--------	---	---	---

3.

16	船外机	2	台	雅马哈二冲程 30 匹船外机最大功率(千瓦)22KW 转速(转/分)4500-5500 冲程 2 缸体 2 排气量(立方厘米)496 缸径 x 行程(毫米)72x61 长 x 宽 x 高(毫米)短轴:843x399x1146 长轴:843x399x1273 重量(公斤)短轴:54KG 长轴:61KG 齿轮比 27:13 (2.08)档位前进一空档-倒档点火系统 CDI 冷却系统水冷启动系统手动/电动操控系统操纵/遥控润滑系统汽油&机油混合比 50:1 标准配置油箱(升)24L
----	-----	---	---	---

变更为

1.

1	陆地生	1	台	1. 多功能生命探测仪集生命探测仪及坍塌预警功能于一体，可在救援过程中，对房屋倾斜，墙体倒塌进行提前预警。整套产品由主机、红外热成像对讲探头、双路
---	-----	---	---	--

	命探测仪		显示激光对讲探头、红外防水探头、余震监测报警器等组成。 2. * 双模式显示：10.1 寸彩色高清显示屏，可同时显示两路画面也可一键切换显示一路画面；支持录像、回放查看功能； 3. * 主机具有录音功能：支持录音存储，并可循环播放，录音时间：4 分钟； 4. *激光点双路显示对讲探头：探头前端内置 8 颗红外灯，探头前端另内置 6 颗 LED 灯，探头前端内置激光点，具有聚焦及定位功能，辅助寻找目标。探头侧方具有红外显示摄像头，可同时显示侧方画面，外径≤40mm；可双向对讲。 5. *可对讲红外热成像探头：可根据人体温度显示伪彩画面，探测距离≥100 米，可双向对讲，探头前端内置激光点，具有聚焦及定位功能，辅助寻找被困人员 6. 可对讲红外热成像探头：探头前端另内置 2 颗 LED 灯，可在黑暗条件下辅助照明；探头侧方具有警示灯，具有爆闪功能，有助于被困人员发现搜寻者，外径≤40mm；长度≤190mm；视角：120°；语音对讲范围≥200 m²。 7. *红外防水探头：内置 8 颗红外灯，外径 25mm，可在黑暗条件下自动感光，防水等级 IP67。 8. 配有 2 路余震位移监测器，如有位移发出警报。余震监测报警器：可对现场倾斜的墙体、金属罐体、房屋大梁以及玻璃门窗等倾斜情况进行实时监测，自带 2.4 寸显示屏，实时显示位移、震动数字状态、电压、报警值等；分辨率：0.01 度。3 颗 LED 闪光灯,消防声大于 100dB，报警声可开启和关闭；固定报警值 0.5 度、1 度、2.6 度； 9. * 主机具有一体化设计的遮阳及屏保罩，配有手带和挂带，可挂于胸前使用解放双手，方便携带使用 10. * 探测仪主机内置两颗照明灯，黑暗环境下可用来照明使用 11. 可伸缩杆：1.56 米，顶端采用软连接，可任意角度弯曲； 12. 主机一次充电工作时长大于 6 小时，安全耐用。 13. 同时配有独立电池包，采用锂电池供电，可直接充电使用； ★提供产品检测报告扫描件。
--	------	--	---

9	可移动照明灯	5	台	1.应用采 LED 灯珠，锂电池供电，并可通过充电器对灯具充电。 2.强光聚光放电时间应$\geq 10h$、强光泛光放电时间应$\geq 10h$;工作光聚光放电时间应$\geq 16h$、工作光泛光放电时间应$\geq 16h$。 3 具备聚光、泛光及聚泛光强弱可调节功能，应能在垂直 0-100°，水平 0-360°范围内调节照射角度。 4.聚光泛光打开后 2 米处照度$\geq 12000lx$。 5.灯头背面应具备红蓝交替闪烁的信号灯功能。 6 灯具在高温环境 $50^{\circ}C\pm 2^{\circ}C$、或者在低温环境 $-25^{\circ}C\pm 2^{\circ}C$ 放置 2 小时，试验结束后能正常工作。 7.充电时间 6h ，最大升降高度可达$\geq 1.2 m$。 8.具有五段式电量，可随时直观查询剩余电量。 9..重量轻，可手提、落地、肩挎的携带方式，满足不同现场的照明需求。 10.防护等级应能符合 GB/T 4208-2017 中 IP66 的要求应能正常工作。 参数： 1、额定电压：$\geq DC22.2V$ 2、电池容量：$\geq 10Ah$ 3、防爆标志：Ex de ib mb IIC T6 Gb 4、灯头功率：$\geq 50W$ 5、最大升起高度：$\geq 1.25m$ 6、重量：$\leq 6.3Kg$ 注：需提供检测报告扫描件。
---	--------	---	---	--

3.

16	船外机	2	台	质量相当于雅马哈二冲程 30 匹船外机最大功率(千瓦 22KW 转速(转/分)4500-5500 冲程 2 缸体 2 排气量(立方厘米)496 缸径 x 行程(毫米)72x61 长 x 宽 x 高(毫米)短轴:843x399x1146 长轴:843x399x1273 重量(公斤)短轴:54KG 长轴:61KG 齿轮比 27:13 (2.08)档位前进一空档-倒档点火系统 CDI 冷却系统水冷启动系统手动/电动操控系统操纵/遥控润滑系统汽油&机油混合比 50:1 标准配置油箱(升)24L
----	-----	---	---	--

5、更正日期：2023 年 11 月 09 日 17 时 00 分

三、其他补充事宜

(一) 监督部门及联系方式：

监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

联系方式：0371—22305031

(二) 招标文件中涉及到以上内容的随本公告进行调整，其它内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：应急管理局

地址：通许县行政路东段

联系人：陈先生

联系方式：18236544119



2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室

联系人：李女士

联系方式：0371-24991996



3. 项目联系方式

项目联系人：黄先生

联系方式：0371-24995996