

1.8	通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，能实现与一体化手术室无缝连接。
*1.9	≥4 个 USB 接口，用于升级、刻录，连接键盘鼠标等。
1.10	电气安全：医用设备电气安全 CF-1 类，可应用于心脏设备。
2	全数字、超高清摄像头 1 个
2.1	1 / 3 英寸 3 CCD 全数字摄像头。像素 1920×1080P；16:9 的 CCD 数字化源图像采集、传输及 显示输出。达到 16:9 的全程数字化。
2.2	通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，能与一体化手术室无缝连接。
*2.3	有效像素大于 100 万像素，CF 一类最高级别的医用安全标准（可用于心脏外科手术）
2.4	具有一体化的光学变焦镜头，摄像头双环调焦设计，可通过摄像头、键盘多种方式控制录像，拍照。
3	氙光源系统 1 套
*3.1	氙灯冷光源 300 瓦，带有集成 SCB 中央集总控制模式。
3.2	色温：6000K，灯泡寿命：≥500 小时；
3.3	自动检测灯泡寿命，光亮度连续可调；
3.4	纤维导光束，直径：4.8mm 长度：250mm。可高温高压消毒。
4	医用高清监视器 1 台
4.1	≥26 寸专业 LED 医用彩色液晶监视器。抗电刀干扰。 分辨率≥1920×1080P。具有高清数字接口和模拟信号接口。
5	全自动气腹机系统 1 套
5.1	每分钟最大进气量≥30L，具有全自动功能，负压显示功能。
5.2	压力 1—30mmHg 连续可调， 进气量 0—30L/分连续可调，并带数字和光柱 2 种显示。
5.3	具有腹内压力过高报警，并有自动减压功能。具有总进气量显示功能、气瓶余量显示功能；全自动供气，自动声光报警
*5.4	可适应于高压气瓶和中央供气，SCB 集总监控功能。具有细菌和杂质过滤功能，可自动识别二氧化碳。