



*2.1	1 / 3 英寸 3 CCD 全数字摄像头。像素 1920×1080P, 16:9 的 CCD 数字化源图像采集、传输及 显示输出。达到 16:9 的全程数字化。
2.2	通过摄像头可操控手术设备, 如气腹机, 电子调光冷光源, 能与一体化手术室无缝连接。
2.3	有效像素大于 100 万像素, CF 一类最高级别的医用安全标准 (可用于心脏外科手术)
2.4	具有一体化的光学变焦镜头, 摄像头双环调焦设计, 可通过摄像头、键盘多种方式控制录像, 拍照。
3	氙光源系统 1 套
*3.1	氙灯冷光源 300 瓦, 带有集成 SCB 中央集总控制模式。
3.2	色温: 6000K, 灯泡寿命: ≥500 小时;
3.3	自动检测灯泡寿命, 光亮度连续可调;
3.4	纤维导光束, 直径: 4.8mm 长度: 250mm。可高温高压消毒。
4	医用高清监视器 1 台
4.1	≥26 寸专业 LED 医用彩色液晶监视器。抗电刀干扰。 分辨率≥1920×1080P。具有高清数字接口和模拟信号接口。
5	全自动气腹机系统 1 套
5.1	每分钟最大进气量≥30L, 具有全自动功能, 负压显示功能。
5.2	压力 1—30mmHg 连续可调, 进气量 0—30L/分连续可调, 并带数字和光柱 2 种显示。
5.3	具有腹内压力过高报警, 并有自动减压功能。具有总进气量显示功能、气瓶余量显示功能; 全自动供气, 自动声光报警
*5.4	可适应于高压气瓶和中央供气, SCB 集总监控功能。具有细菌和杂质过滤功能, 可自动识别二氧化碳。
6	30 度腹腔镜 1 根
*6.1	直径 10mm, 长度 310mm, 超广角, 集成光纤传输, 可高温高压, 蓝宝石镜面, 专利的柱状晶体技术, 镜体带有专利标识, 需提供实物或图片证明 HOPKINS II 标准, 中心分辨率≥20 lp/mm。

