



- 注：1.公建及十字路口建筑外饰面为面砖贴面，其余住宅部分均为真石漆涂料做出面砖效果。
- 2.窗上下棕黄色密封胶均为100mm厚并突出建筑100mm。
- 3.因测绘误差及其他原因，单体现状与图纸立面有出入时以现场实际为准。
- 4.图中未表示立面，现场需改造时参考该单体其余立面做法。
- 5.店铺招牌字体样式及大小详见设计详图。
- 6.涉及影响立面效果的材质及颜色，需后期施工中，由厂家提供相应颜色样品，并试做小面积外贴后，经甲方和设计院共同确认后方可施工。
- 7.屋顶增加檐口及拆除后导致原因，导致原有屋顶防水被破坏，后，应先做屋顶防水，面后再按照整体立面重新做防水，具体需要重做防水的单体，以现场实际发生为准。
- 8.所有单体门窗更换材质为断桥铝合金门窗，玻璃型号为双玻6+12A+6中空玻璃，窗框颜色为深棕色。
- 9.立面改造中，空调移机数量以现场实际发生为准。
- 10.外立面雨水管拆除后需原位置重新安装，新装雨水管材质为UPVC，管径DN150。
- 11.破旧的居民房，外墙有破损的现场施工时需进行修补，做法参见工程做法表。
- 12.如现场外立面有预制镂空花格饰的，原花格拆除，洞口处封窗，窗户外窗口处做窗花。
- 13.所有单体外立面窗花，采用在窗洞口处固定铝单板材质的铝合金窗花，具体安装数量及安装情况详见单体立面图。
- 14.立面图中的外窗及窗花分隔尺寸，详见各单体门窗详图。
- 15.立面图中外饰面涂料为弹性涂料，具体涂料颜色经甲方和设计院共同确认后方可施工。
- 16.现状单体如有对原门窗洞口有折改情况的，在单体改造过程中均恢复原状；现状单体如有违建的，改造过程中一律拆除。

图 名	B-17#改造后北、东、西立面图	
图 号	DWG. NO.	
比 例	1:100	
版 次	1	
日 期	2019. 06	
设 计	孟磊 赵毅	孟磊 赵毅
校 核	闫安	闫安
审 核	张胜焰	张胜焰
审 定	张胜焰	张胜焰
专业负责	刘琳	刘琳
项目负责	张胜焰	张胜焰
设计阶段	施工图	
子项编号	192A0202-02Y17-B17	
子项名称	B-17#	
项目编号	192A0202-02Y17	
项目名称	开封市滨河路西环路-羊市桥 街景综合整治工程	


**中国城市建设研究院有限公司**  
 CHINA URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

<b>证书号</b> LICENSE NO.	<b>A111000795</b>
---------------------------	-------------------

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围  
 This drawing & design are copyright and no portion may  
 be reproduced without the written permission of the CUCC