




图例:

	深灰色涂料
	深红色涂料
	深灰色树脂板

1. 公建及十字路口建筑外饰面为面砖贴面，其余住宅部分均为真石漆涂料做出面砖效果。
2. 窗户上下格窗油均为100mm厚并突出建筑100mm。
3. 因测绘误差及其他原因，单体现状与图纸立面有出入时以现场实际为准。
4. 图中未表示立面，现场需改造时参考该单体其余立面做法。
5. 店铺招牌字样式及大小详见设计图例。
6. 涉及影响立面效果的材质及颜色，需后期施工中，由厂家提供相应颜色样品，并试做小面积外墙后，经甲方和设计院共同确认后方可施工。
7. 屋顶增加加檐口及拆除违建等原因，导致原有屋顶防水被破坏后，应新做屋顶防水，面积按照整体屋面重新做防水，具体需要重做防水的单体，以现场实际发生为准。
8. 所有单体门窗更换材质为断桥铝合金门窗，玻璃型号为双玻6+12A+6中空玻璃，窗框颜色为深灰色。
9. 立面改造中，空调移机数量以现场实际发生为准。
10. 外立面雨水管拆除后需原位置重新安装，新装雨水管材质为UPVC，管径DN150。
11. 破旧的居民房屋，外墙有破损的现场施工时需进行修补，做法参见工程做法表。
12. 如现场外立面中有预制的镂空花格的，原花格拆除，洞口处封窗，窗户外窗口处做窗花。
13. 所有单体外立面窗花，采用在窗口处固定铝单板材质的铝合金窗花，具体安装数量及安装情况详见单体立面图。
14. 立面图中的外窗及窗花分隔尺寸，详见各单体门窗详图。
15. 立面图中外饰面涂料为弹性涂料，具体涂料颜色经甲方和设计院共同确认后方可施工。
16. 现状单体如有对原门窗洞口有折损情况的，在单体改造过程中均恢复原状；现状单体如有建联的，改造过程中一律拆除。

[illegible]